

Date de publication :

26 JUIN 2026

Assemblées Communautaires
Nîmes Métropole



Thématique	Année	Mois	N°
D-E	2026	06	145

ARRETE COMMUNAUTAIRE

SERVICE/DIRECTION : Développement économique Service des ZAE	OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.
--	--

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE

VU la demande en date du 10 Juin 2026 par laquelle **SNC INVEST TISSOT 150 Rue Louis Landi 30972 NIMES CEDEX 9.**

Sollicite l'autorisation de réaliser des travaux sur le domaine public de la ZAE visée en objet ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et les articles L.2213-1 et L.2213-6 ;

VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment les articles L.2122-1 à L.2122-4 et L.3111.1;

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L115-1, L141-10, L141-11 et L141-12 ;

VU le Code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ;

A R R E T E

ARTICLE 1 – AUTORISATION

Les bénéficiaires **Les jardins de la Tarasque Zone domitia sud 61 Rue du Brexit 30300 BEAUCAIRE et C2R TP 140 Rue du Puech 30310 VERGEZE** sont autorisés à exécuter les travaux suivants, énoncés dans sa demande, à savoir : **Création entrée charretière** sur le domaine public de la ZAE visée en objet ;

ARTICLE 2 – DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation est accordée à **titre précaire** et ne constitue qu'une pure tolérance sous réserve du droit des tiers. **Sa durée ne pourra excéder 12 (douze) mois à compter de la date du présent arrêté.**

Elle peut toujours être modifiée ou révoquée en tout ou en partie, dès lors que Nîmes Métropole le jugera utile dans l'intérêt public.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, sans qu'il puisse s'en prévaloir pour réclamer une quelconque indemnité.

**OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux
SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.**

ARTICLE 3 – REALISATION DES OUVRAGES

Les ouvrages sont réalisés conformément aux plans de projet joints à la demande d'accord technique de voirie susvisée. Toute modification à apporter le cas échéant, à titre provisoire ou définitif, aux voiries et accessoires ainsi qu'aux équipements de toute nature compris dans l'emprise du domaine public occupé doit être autorisée préalablement par Nîmes Métropole. Les dépenses résultant de ces modifications sont à la charge du bénéficiaire.

La nature et la qualité des matériaux utilisés ainsi que la profondeur des canalisations doivent être conformes au règlement de voirie lorsqu'un tel règlement existe ; à défaut, elles devront être conformes aux normes NF P 98-331 - Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection et NF P 98-332 - Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Si la profondeur des installations se révélait ultérieurement inférieure aux cotes prescrites, le pétitionnaire devra les déplacer jusqu'à la cote requise.

Le pétitionnaire respecte en permanence toutes les précautions nécessaires pour protéger et préserver le domaine public et les réseaux en place, pendant et après les travaux. A cette fin, il contacte préalablement les occupants du domaine public qui lui indiquent les dispositions techniques de protection des ouvrages à respecter. Il en tient compte pour l'élaboration de son projet et pour l'exécution des travaux. Il est également tenu de se conformer aux mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Durant les travaux, le pétitionnaire observe les prescriptions qui lui sont imposées pour assurer la circulation et la sécurité des usagers du domaine public.

L'accord technique de voirie ne donne pas autorisation d'ouverture de chantier ; l'engagement, l'exécution et l'achèvement des travaux doivent être conformes aux procédures en vigueur.

ARTICLE 4 – REFECTION DES OUVRAGES

Après exécution des travaux objet du présent arrêté, une réfection provisoire sera exécutée à minima en grave ciment, sous la responsabilité du bénéficiaire, en attente de la réfection définitive si elle ne peut pas être exécutée immédiatement après le remblai des tranchées/fouilles.

Avant la réfection définitive, les tranchées seront découpées proprement et de manière rectiligne, à une distance minimale de vingt (20) cm en arrière de la limite de la réfection, hors spécifications particulières dans l'alinéa "Structure de chaussée de réfection", à la scie à eau ou tout autre matériel adapté à la découpe parfaite du matériau existant.

Structure chaussée existante :

- 10 cm de GB4 0/14 en couche de fondation,
- 6cm BBSG 0/10 classe 3 en couche de roulement,

Structure trottoir existant :

- 10cm mini de sable stabilisé au liant hydraulique,

**OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux
SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.**

Structure de réfection de chaussée :

- Remblaiement en GNT 0/31.5 (épaisseur 25cm), objectif de densification Q3,
- 10 cm de GB4 0/14 en couche de fondation,
- 6cm BBSG 0/10 classe 3 en couche de roulement,
- Collage des joints à l'émulsion,
- Repose des bordures et caniveaux à l'identique si elles ne présentent pas d'épaufrures,
Périmètre de réfection : 50 cm de large sur la longueur totale de l'entrée (voir photo jointe)

Structure de réfection entrée charretière :

- Remblaiement en GNT 0/31.5 (épaisseur 25cm), objectif de densification Q3,
- 10 cm de GB4 0/14 en couche de fondation,
- 6cm BBSG 0/10 classe 3 en couche de roulement, découpage soigné 20cm en arrière,
- Collage des joints à l'émulsion,
- Bordures basses 20x30cm et caniveaux CS1 à reprendre sur la longueur de l'accès et des rampants,
- Création d'un bateau de la largeur de l'accès plus 2m d'épaulement.

Structure de réfection de trottoir :

- Remblaiement en GNT 0/31.5 (épaisseur 25cm), objectif de densification Q3,
- 10cm mini de sable stabilisé au liant hydraulique, découpage 20 cm en arrière,
- Bordures P3D arasées en rives à poser de part et d'autre de l'accès pour marquer le changement d'espace et de revêtement.

Préconisation éclairage public :

- Dépose du candélabre devant l'entrée,
- Dépose du massif béton, bouchonnage aux bétons des fourreaux existants,
- Les câbles existants seront tirés en arrière pour alimenter le candélabre reposé,
- Pose sur massif préfabriqué (Massif pour Candélabre hauteur de mât 8 à 10m), pose du mât sur PEPLIC,
- Remblaiement de la tranchée et massif avec les matériaux issus du terrassement,
- Repose du candélabre déposé dans l'espace vert en face sans impacter la chaussée.

La réfection définitive ainsi que les peintures routières seront réalisées par le bénéficiaire dès la fin des travaux.

Les services de Nîmes Métropole devront être informés de la planification de ces opérations.

Les joints des matériaux bitumineux ainsi mis en place devront être exécutés en émulsion porphyres.

En cas de travaux de forages ou d'essais géotechniques, la réfection définitive sur chaussée et trottoir sera des billes de Sobranite en profondeur avec une réfection en enrobés à froid sur les 30 derniers centimètres minimum.

Des analyses de présence d'Amiante / HAP sont à réaliser si l'intervention a lieu sur chaussée ou trottoir revêtu d'enrobés. Nîmes Métropole ne pourra être tenu responsable de surcoûts d'intervention liés à la présence d'amiante dans les matériaux composant la chaussée.

➤ Composition de la chaussée : inconnu.

L'entretien de cette réfection incombe au bénéficiaire pendant UN (1) an à compter de la date mentionnée sur le procès-verbal de réception de chantier.

**OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux
SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.**

ARTICLE 5 – AUTRES PRESCRIPTIONS

5-1 PRESCRIPTIONS GENERALES

L'entreprise chargée d'exécuter les travaux devra impérativement contacter le service des ZAE de Nîmes Métropole via le contact suivant : zae@nimes-metropole.fr afin d'établir l'état des lieux contradictoire :

- A la fin des travaux de réfection définitive, afin d'établir le procès-verbal de réception des réfections.
- Pendant les travaux, l'entreprise mandatée pour l'exécution de ceux-ci respectera les prescriptions de circulation édictées par la ville de Nîmes.

L'accès aux propriétés riveraines sera impérativement maintenu pendant toute la durée des travaux.

Les référents sont :

- Monsieur Geoffroy PESSOTTO- tel 06.02.18.55.30 / 04.34.03.57.74
geoffroy.pessotto@nimes-metropole.fr
- Monsieur Nicolas NISOLE- tel 06.23.72.50.42 / 04.66.02.55.55
nicolas.nisole@nimes-metropole.fr
- Madame Laetitia SUAU- tel 06.74.22.92.84/ 04.66.02.55.55
laetitia.suau@nimes-metropole.fr

5-2 PRESCRIPTIONS POUR LE PATRIMOINE ARBORÉ

Préconisations espaces verts :

- Abattage des deux pins de part et d'autre de l'entrée
- Deux arbres à planter avec fosses 1m x 1m x 1.50 m profondeur mini (aux emplacements retenus cf. Arrêté préfectoral 30 - 2026 - 06 - 04 - 000001) avec une garantie de reprise de deux ans,
- Dépose et repose soignée des ganivelles,
- Plantes vivaces (Othonopsis : Othonne à feuilles de Giroflée) à planter à l'emplacement de la tranchée pour le raccordement de l'éclairage public,

Une période de garantie de reprise de deux est nécessaire, l'arrosage reste à charge du demandeur.

Patrimoine arbustif :

Tout arbuste ou mètre linéaire de haie supprimé et/ou endommagé dans le cadre d'un réaménagement devra être compensé et/ou remplacé en nombre. Pour les arbustes, le bénéficiaire devra la fourniture et la plantation d'arbustes en container 3 Litres, confection d'une cuvette de plantation avec amendements nécessaires, le premier arrosage manuel (20Litres), avec période de confortement (2 ans) et arrosage à la cuve pendant deux ans (2 ans) (1 arrosage / 15 jours, 20 litres /arbustes), en cas d'absence d'arrosage automatique durant la période comprise entre le 01/03 et le 30/09. Une réunion sur site sera organisée lors de la période d'instruction de la permission de voirie. Le chargement, le transport et l'évacuation pour mise en décharge agréée des déchets de taille d'arbustes sont à la charge du bénéficiaire.

Patrimoine engazonné :

**OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux
SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.**

La remise à la cote au niveau initial sera effectuée en remblayant la tranchée avec les matériaux du site sur 30cm.

Réseau d'irrigation :

Il sera demandé la mise en place d'un fourreau en fond de fouille dans lequel cheminera le circuit primaire et/ou secondaire. La pose d'un fourreau distinct devra servir pour le circuit TBT des électrovannes : la pose d'un fourreau distinct, boîte de branchement, si nécessaire le câble électrique correspondant à l'existant et les raccordements réalisés par du personnel habilité. Pour le réseau goutte à goutte : la partie sous chaussée devra être mise en place d'un fourreau en fond de fouille et remplacée par un tuyau PEHD de diamètre identique non-perforé et raccordé de part et d'autre de l'accès par des raccords droits adaptés restant apparent autant que possible.

Pour le réseau primaire et/ou secondaire, les raccords devront être thermosoudés ou à défaut être des raccords à "visser" type Plasson disposés dans un regard de visite PEHD diam 27cm de part et d'autre de l'accès. Le fond de fouille : fourniture, réalisation et réglage du lit de pose sur 0,10m de sable. Remblaiement soigné en sable jusqu'à 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau avec son grillage avertisseur, hauteur de remblai 0,80m au-dessus de la génératrice supérieure. Nature de remblai autorisée : réemploi de la terre végétale lors de travaux dans un espace vert, pour des travaux sous chaussée et/ou trottoir : GNT 0/31.5, grain de riz.

Les réseaux d'irrigation par tuyères et/ou asperseurs devront être remplacés à l'identique (y compris les pièces de jonction, de raccordement, ...).

En cas de dommage sur le réseau goutte à goutte apparent celui-ci devra être raccordé de part et d'autre par des raccords droits adaptés au diamètre, restant apparent autant que possible. En fin de réseau de goutte à goutte, il sera demandé la mise en place d'un bouchon afin de garantir l'étanchéité. Si nécessaire, il sera demandé le remplacement du linéaire endommagé par l'identique.

Des tests d'arrosage pour validation seront réalisés en présence du bénéficiaire et du représentant du service des ZAEs de Nîmes Métropole pour contrôler le bon fonctionnement sous pression des différents réseaux d'irrigation.

Le chargement, le transport et l'évacuation pour mise en décharge agréée des déchets du réseau d'irrigation (tuyaux, fourreaux, asperseurs, tuyères, câbles électriques,) sont à la charge du bénéficiaire.

5-3 PRESCRIPTIONS POUR L'ABATTAGE D'ARBRES

ABATTAGE D'ARBRES : OBLIGATIONS DU PÉTITIONNAIRE

Tout abattage d'arbres bordant une voie ouverte à la circulation publique est soumis aux dispositions de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement.

À ce titre, **l'abattage est interdit sans autorisation préalable du Préfet du Gard**, y compris lorsqu'il est rendu nécessaire par des travaux ou la création d'un accès.

"Le pétitionnaire est tenu de :

Déposer auprès du Préfet :

- soit une **déclaration** (cas sanitaire ou sécuritaire),
- soit une **demande d'autorisation** (travaux ou aménagements).

**OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux
SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.**

Attendre la décision préfectorale :

- **1 mois** pour une déclaration,
- **2 mois** pour une autorisation (silence = accord tacite).

Fournir les mesures compensatoires prescrites (replantation, entretien...).

Ne réaliser aucun abattage, élagage lourd ni atteinte racinaire sans autorisation préfectorale.

Lorsque les arbres sont également protégés par le PLU, une **Déclaration Préalable en mairie** est obligatoire en complément.

La permission de voirie délivrée par Nîmes Métropole **ne vaut jamais autorisation d'abattage.**"

ARTICLE 6 – TENUE DU CHANTIER

Le bénéficiaire et les sous-traitants éventuels doivent protéger par tous les moyens appropriés le sol et les abords du chantier et maintenir en permanence en parfait état de propreté le lieu de l'intervention.

A l'issue du chantier, une visite sera effectuée en présence des services de Nîmes Métropole ou de leur représentant. En cas d'anomalie constatée, le bénéficiaire devra remettre immédiatement le domaine public dans un bon état de propreté. En cas de non-respect des demandes, l'auteur de l'infraction encourt le paiement d'une amende de la 5^{ème} classe et des frais de procès-verbal ainsi que la réparation des dommages causés au domaine public.

ARTICLE 7 – SECURITE DU CHANTIER

Il appartiendra au bénéficiaire de délimiter un périmètre de sécurité autour du chantier ainsi qu'un cheminement pour les piétons et véhicules légers ou lourds afin d'éviter tous risques d'accidents. L'ensemble de la signalisation sera mis en place par le bénéficiaire à ses frais et sous sa responsabilité. La signalisation nécessaire à la sécurité du public sera assurée de jour et de nuit par le bénéficiaire chargé des travaux.

ARTICLE 8 – POLICE DE ROULAGE

Cet arrêté communautaire d'autorisation porte accord technique de voirie et ne vaut pas autorisation de roulage. Le bénéficiaire devra déposer une demande de police de roulage auprès de la commune de référence, afin que les prescriptions de stationnement et/ou de circulation lui soient notifiées.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de Nîmes Métropole, représentée par le signataire, que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

**OBJET : Arrêté de Voirie portant accord technique travaux
SNC INVEST TISSOT Rue Georges Besse ZAE P0026 GB1.**

ARTICLE 10 – PUBLICATION ET AFFICHAGE


Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Nîmes.

ARTICLE 11 – EXECUTION

Ampliation du présent arrêté sera adressée, pour exécution, chacun en ce qui le concerne, à Monsieur le Directeur Général des Services de Nîmes Métropole, Monsieur le Trésorier Payeur Municipal et au Bénéficiaire.

Fait à Nîmes le, **23 JUIN 2026**

Le Président,
Vincent BOUGET



VOIES DE RECOURS ET DELAIS

L'intéressé qui désire contester la décision peut saisir le Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification ou/ou de l'affichage du présent arrêté. Il peut également saisir le Président d'un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (au terme d'un délai de deux mois l'absence de réponse du Président vaut rejet implicite).